

Art. **OXFORD**  
 SCHEDE TECNICHE / DATA SHEET



Caratteristiche / Characteristics	Test metodo / Test Method	Unit	Valore / Value
Composizione / Composition			90% PVC - 6% PES - 4% COT
Peso totale / Total weight	UNI EN ISO 2286-P.2°	g/m <sup>2</sup>	800 g/mq +/- 5 %
Altezza utile / Usefull with		cm	140 ± 3 cm
Spessore / Thickness	UNI EN ISO 2286-P.3°	mm	0,95 mm +/- 0,1 mm
Lunghezza rotolo / Roll length		mt	25 mt +/- 0,2 mt
Resistenza alla luce (Xeno Test) Colour fastness to artificial light	UNI EN ISO 4892-2 B1 - B2	SCALA DEI GRIGI GREY SCALE	4 / 5
Resistenza alla abrasione Abrasion test - MARTINDALE (secco/dry)	EN 13520 : ISO 12947	Cicli	≥100.000
Resistenza alla trazione Tensile resistance	UNI EN ISO 1421	N/5cm	Long. 300 Across 150
Allungamento a rottura Ultimate elongation	UNI EN ISO 1421	%	Long. 30 Across 150
Resistenza alla lacerazione Tear resistance	UNI EN ISO 4974-1 Met. B	N	Long. 20 Across 15
Resistenza al fuoco Fire resistance	UNI 9175 CL. 1 IM – BS 5852: 2006 (SOURCE 0-1) ISO 3795 FMVSS 302 TB 117:2013 UNI EN 1021-1-2:2014		

**APPLICAZIONE/UTILIZZO**

Questo rivestimento è adatto per innumerevoli utilizzi e applicazioni sia per esterni che per interni grazie alle sue particolari caratteristiche tecniche. Facile da tagliare, cucire, incollare e pulire. Si sconsiglia l'utilizzo di colle a base di solvente.

**RACCOMANDAZIONE DI PULIZIA**

Pulire regolarmente con un panno bianco umido con acqua e poco sapone neutro. Utilizzare sempre acqua pulita per togliere con cura la salsedine. Le macchie devono essere rimosse immediatamente senza utilizzare sostanze chimiche contenenti solventi, candeggianti o altre sostanze aggressive o abrasive. Solo se necessario e solo sulla macchia, utilizzare alcol diluito in acqua 1:10 (provando prima su una parte nascosta).

NON riporre mai i cuscini in luogo chiuso e/o sovrapposti uno sull'altro e/o rivestiti con cellophane senza averli lasciati asciugare completamente (attenzione che anche la parte interna e l'imbottitura deve essere totalmente asciutta!) per evitare la sicura formazione di muffe e macchie inamovibili.

Le macchie e/o aloni derivanti dal contatto con il tessuto di Jeans o di tessuti che rilasciano facilmente il colore, sono esclusi dalla garanzia.

Quando non utilizzato, il prodotto deve essere immagazzinato in un luogo asciutto e lontano dalla luce solare diretta in ambiente con temperature massime da + 25°C a -10°C

**GARANZIA**

Per le difettosità importanti che verranno riscontrate durante i primi 24 mesi dalla data di acquisto del prodotto (data del Ddt) Italvipla riconoscerà gratuitamente la sostituzione del materiale difettato oltre ad un rimborso per il costo di manodopera che non potrà mai essere superiore al triplo del valore della merce in contestazione. I difetti, se necessario, verranno esaminati da un laboratorio accreditato per stabilire eventuale dolo o colpa del cliente che farebbe decadere la garanzia. Dal 3° al 5° anno, nel caso il prodotto sia diventato inutilizzabile anche se correttamente mantenuto, Italvipla riconoscerà esclusivamente il costo del prodotto senza nessun altro costo aggiuntivo.

**Il contenuto di questa scheda non è giuridicamente vincolante e viene fornito solo a carattere informativo.**

**APPLICATION / USE**

*This coating is suitable for countless uses and applications both for exteriors and interiors thanks to its particular technical characteristics. Easy to cut, sew, glue and clean. The use of solvent-based glues is not recommended.*

**CLEANING RECOMMENDATION**

*Clean it regularly with a microfiber cloth dampened with water and a bit neutral soap. Use clean water to remove the salt. Stains must be removed immediately without using chemicals products containing solvents, bleaches or other aggressive or abrasive substances. Only if necessary and only on the stain, use alcohol diluted in water 1:10, trying first on a hidden part.*

*NEVER store the cushions in a closed place and/or superimposed on each other and/or covered with plastic film without having allowed them to dry completely (attention: the internal part and the padding must also be totally dry!) to avoid the formation of mold and immovable stains.*

*Stains and / or halos deriving from contact with the denim fabric or any fabrics that easily release the color are excluded from the guarantee.*

*When not in use, the product must be stored in a dry place away from direct sunlight in an environment with maximum temperatures from + 25 °C to -10 °C*

**WARRANTY**

*In case of an important defect will be found during the first 24 months from the date of purchase of the product (date of the delivery note) Italvipla will recognize, free of charge, the replacement of the defective material as well as a refund for the labor cost which can never exceed three times the value of the disputed goods. The defects, if necessary, will be examined by an accredited laboratory to establish any willful misconduct or fault of the customer who would void the warranty. From the 3rd to the 5th year, if the product has become unusable even if properly maintained, Italvipla will only recognize the cost of the product without any additional costs.*

**The content of this data sheet is not legally binding and is provided as information only.**